



Machinaal Egaliseren

“ Van stoep tot grote wegen. Nimatech biedt het voor de gehele breedte. ”

Nimatech afreibak

Voor het afreien van uw (zand)baan hebben wij de afreibak. De afreibak is samengesteld uit verschillende elementen. Door middel van bouten en moeren kunt u de gewenste elementen aan elkaar vastmaken.

De breedtes van de bak elementen variëren van 25 - 50 - 75 en 100 cm.

De hoogte van de bakelementen zijn in twee maten te verkrijgen 30 en 50 cm. De keuze hiertussen zal afhangen van de grootte van het trekkend voertuig. De afreibak heeft de mogelijkheid; dakprofiel, tonrond, hol of vlak.

Laser gestuurd afreien

Voor uiterste precisie kunt u laser gestuurd afreien. Het systeem heeft een flexibel blad wat over 5 segmenten kan buigen. Door geavanceerde besturing is het mogelijk om de buiging automatisch de kolkenlijn te laten volgen. Hierbij blijft de kruin door laser besturing op goede hoogte. De kolkenlijn wordt op 2 segmenten bestuurd met behulp van een ultrasone ski. De andere 3 segmenten behouden de ingestelde buiging.



Hijshaken

Nimatech heeft voor haar afreibak speciaal ontworpen hijshaken beschikbaar. Deze haken worden bevestigd in het midden van de afreibak. Voor het verplaatsen kan de laadschop de afreibak optillen met de graafbak.



Kenmerken

De zijkanten van de afreibak rijden over de kantopsluiting of een tijdelijke rails. Voor een optimale gelijding over deze ondergrond biedt de afreibak brede en grote loopwielen. Daarnaast is de hoogte in te stellen met een hydraulische hoogteverstelling.



Twee types

De afzonderlijke bakken zijn in twee verschillende hoogtes beschikbaar. Voor de grote en zwaardere trekkende voertuigen is de hoge bak van 50 cm en voor de andere voertuigen is de bak van 30 cm geschikt.



Website



nimatech.nl/afreibak

Video



nimatech.nl/afreibakvideo

Afreibak Technische gegevens

Zij-hoogte	30 cm of 50 cm
Bakken	25 cm / 50 cm / 75 cm / 100 cm
Profielen	dakprofiel, tonrond, hol, vlak