



Nimatech Vacuüm Techniek

Vacuüm unit 40/100 m³

Onze vacuüm unit serie bestaat uit een frame waarin een vacuümpomp, vacuümfilter en een vacuümvorraad samen gebouwd zijn met een elektro- benzine- of dieselmotor. Deze unit maakt gebruik van de, zogeheten, hoog vacuüm techniek. De hijsbare units hebben een hijspunt aan de bovenzijde en een ophangpunt aan de onderzijde. Alle hijsbare units worden standaard geleverd met een lepelsteekframe. Optioneel is een unit uit te breiden met een elektrische pakket met radiografische bediening, startmotor en indicatielampen.

Vacuüm opbouw

Nimatech kan op uw kraan of shovel een vacuüm systeem opbouwen. Hierdoor breidt u de functies van uw kraan of shovel verder uit. Een opbouwpakket wordt geleverd in een frame met een hydraulisch aangedreven vacuümpomp tot 150 m³. Het opbouwset wordt vakkundig opgebouwd achterop uw kraan of shovel. De kappen worden gespoten in bijpassende kleur naar wens. In de cabine wordt een vacuümmeter en bediening geïnstalleerd.

“ Heffen met vacuüm geeft ongeken-
de mogelijkheden! ”



NIEUW

NT-UCB-40

Een zeer compact frame maar voldoende om met vacuümtechniek te werken. De 40 m³ vacuümpomp wordt aangedreven door een benzinemotor. Nimatech heeft bijpassende haken beschikbaar ter bevestiging voor aan uw shovel.

NIEUW

NT-UE-25/40

Speciaal voor binnen gebruik biedt Nimatech een elektrisch aangedreven vacuüm unit. Met een 3 fase 380 Volt aansluiting op een 1 kW elektromotor wordt een 25 m³ vacuüm pomp aangedreven. Het frame heeft aan alle hoeken handvatten. Optioneel te leveren met indicatielampen en een buzzer.

NIEUW

NT-URA-40

De 40 m³ vacuümunit volledig op accu. Met start/stop systeem. Werk de heel dag op een lading. Bijna geluidsloos en geen CO₂ uitstoot. Ideaal voor binnen gebruik.

Hijsbare units hebben een demonteerbaar hijspunt wat gewisseld kan worden met een rotarbus voor GR30 of GR50.

NT-URB/D-40/100

Hijsbare unit met benzine- of dieselmotor. In twee pompvarianten leverbaar: 40 m³ en 100 m³ voor sneller vacuüm of poreuze stenen. Verder beschikt de unit over extra stevige poten palletkokers en een boutbaar hijspunt. Optioneel radiografisch bediend.

NIEUW

NT-UZ-40/50

Een extra verstevigd frame die prima met een pakkettenklem opgepakt kan worden. Deze unit is aan beide zijden voorzien van een vacuümmeter en indicatielampen. Deze unit is op aanvraag ook leverbaar met een 50 m³ membraam vacuümpomp en hydraulische bediening.

Website



nimatech.nl/vacuum

Video



nimatech.nl/vacuümvideo

Type	Aandrijving	Vacuümpomp
NT-UE-25/40	Elektromotor	25/40 m ³
NT-URA-40	Elektromotor+accu	40 m ³
NT-UCB-40	Benzinemotor	40 m ³
NT-U(R)D/B-40/100	Brandstofmotor	40/100 m ³
NT-UZ-40/50	Brandstofmotor	40/50 m ³
NT-OH-40/100/150	Hydrauliek	40/100/150 m ³

Onze vacuüm units worden standaard geleverd met een grote duidelijke vacuümmeter en handbediening.

Optioneel is een elektrisch pakket met een startmotor, afstandsbediening en in het oogspringende indicatielampen. Deze lampen geven aan wanneer het veilig is om het aangezogen product te gaan hijsen.